

## 型番:BP210

### 【概要】

2.4GHz 帯使用、デジタルワイヤレス・インターカムシステム  
 HME DX210 シリーズ、2 チャンネルワイヤレスベルトパックステーション(子機)

### 【仕様】

#### <本体部>

チャンネル	2 系統
使用周波数帯域	2,400MHz-2,483.5MHz
周波数特性	200Hz-3.5kHz
歪率	<2%
使用温度範囲	0-50°C
電源	専用 3.6V リチウムイオン専用電池パック
使用時間	約 14~20 時間(使用環境によって異なります)
コントロール	電源、ボリュームアップ/ダウン、IC1、IC2、ISO
インジケーター	赤/緑 LED
サイズ	97(W) × 68(H) × 39(D)mm 100(W) × 83(H) × 55(D)mm(付属ポーチ含む)
重量	210g(バッテリー、専用ポーチ含む)
備考	専用ポーチ 1 個及び充電電池パック 2 個付属

#### <送受信部>

方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FHSS)
送信パワー	100mW バースト
変調タイプ	ガウスフィルターFSK、TDMA
アンテナタイプ	内蔵 RX/TX 水平垂直ダイバーシティ
通信セキュリティ	64ビット、デュアルスロットダイバーシティ
送信モード	モーメンタリーまたはラッチ

#### <入出力部>

ヘッドセット	4ピン ミニ DIN、エレクトレットマイク
ヘッドセット出力	160mW 32Ω




---

### 松田通商株式会社

本 社:〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 9 月