

型番:BS410

【概要】

2.4GHz帯使用、デジタルワイヤレス・インターカムシステム
HME DX410 シリーズ、2チャンネルベースステーション(親機)
Clear-Com Encore Party-Line/Eclipse Digital Matrix インターフェイス装備

【仕様】

<本体部>

チャンネル	2 系統
使用周波数帯域	2,400MHz-2,483.5MHz
周波数特性	200Hz-7kHz
システム歪率	<2%
使用温度範囲	0-50°C
電源	付属 AC/DC アダプター AC100-240V 50/60Hz または DC12-14V
サイズ	483(W) × 44(H) × 280(D)mm ※フロント 15mm、リア 20mm の突起含まず
重量	4.1kg
備考	AC/DC アダプター1 式及びダイポールアンテナ 2 本付属

<送受信部>

方式	周波数ホッピングスペクトラム拡散(FHSS)
送信パワー	100mW バースト
変調タイプ	ガウスフィルターFSK、TDMA
アンテナタイプ	1/2" 波長ダイポール(R-TNC コネクター)、RX/TX 水平垂直ダイバーシティ
通信セキュリティー	64 ビット、デュアルスロットダイバーシティ
子機の使用可能数	ベースステーション 1 台あたり 15 台、ただしシングルチャンネルモードでは 4 台まで、デュアルチャンネルモードでは 3 台までの同時通話が可能

<入出力部>

4 ワイヤーI/O	RJ45、600Ω バランス、レベル調整可(2 ワイヤー I/O と同時使用可能)
2 ワイヤーI/O	XLR-3M/3F、200Ω、レベル調整可、 Clear-Com/RTS モード切替え 50dB アッテネーション Null 調整(4 ワイヤー I/O と同時使用可能)
AUX 入力	XLR-3F、1/4" (6.35mm) コンボジャック、600Ω バランス、レベル変更
AUX 出力	XLR-3M、600Ω バランス、レベル変更
ISO リレー	ユーロブロック、ノーマルクローズ及びノーマルオープン
ヘッドセット	4 ピン ミニ DIN、エレクトレットマイク
ヘッドセット出力	200mW 32Ω



松田通商株式会社

本 社：〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2018 年 5 月