

## 型番 : HXII-BP ベルトパック

### 概要:

2ch までをディスプレイに表示(選択可能)し、ヘッドセットを使用して通話を行うベルトパック  
HMS-4X からはデジタルパーティラインまたは LAN ケーブル(PoE で電源供給)で接続可能

### 機能:

アナログベルトパック同様にトーク/コール機能があり、複数 ch 同時に通話可能。

マイクケーブル又は CAT5/CAT6STP ケーブルが使用可。また各ボタンに対してチャンネル・コールなどのアサインが可能。

### 仕様:

#### 【コネクタ】

ヘッドセット	XLR-4M
インターカムライン	XLR3-M/etherCon(PoE)
USB	マイクロ AB

#### 【マイクプリアンプ】

ヘッドセットマイク	
インピーダンス	200Ω(ダイナミック)
マイクゲイン	60dB(ダイナミック)
周波数特性	300Hz~10KHz±3dB
歪率	<0.2%THD@1KHz

#### 【ヘッドフォンアンプ】

負荷インピーダンス	<32Ω
出力レベル	12dBu
最大ゲイン	0dB
歪率	<0.1%THD@1KHz
周波数特性	40Hz~10KHz±3dB

#### 【一般仕様】

動作電圧	30~60VDC/4W
寸法(mm)突起部は含まず	99(W)×135(H)×43(D)
重量	0.35kg

## 松田通商株式会社

本社 : 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル  
tel. 03-5413-4611 fax. 03-5413-4618