松田通商株式会社
MTC japan

型番：KB-722II

【概　要】
2ch 同時通話型スピーカー内蔵パネル型リモートステーション

【機　能】
2 系統同時通信する機能を持つ。
標準 4 個口のアウトレットボックスに実装可。
別売の V-BOX に実装することによって可搬型として使用可（6 ピン仕様変更が必要）。
別売のグースネックマイクの装着可。

【仕　様】

＜パネルマイク入力＞

タイプ	エレクトレット型（要指定マイクロフォン）
入力レベル	-31ー-51dBu

＜ヘッドセットマイクロフォン入力＞

タイプ	ダイナミック型
入力レベル	-55dBu

＜ヘッドセット出力＞

負荷インピーダンス	≧200Ω
最大出力レベル	+18dBu MAX
DIM 減衰量	0ー12dB

＜スピーカー出力＞

負荷インピーダンス	8Ω
出力レベル	最大 4W

＜フロントパネル・コネクター＞

パネルマイク	1/4”（6.4mm） TRS ジャック（ネジ込仕様）
ヘッドセット	XLR4M×1

＜リアパネル・コネクター＞

インターカム	5 ピンターミナルブロック

＜電 源＞

動作電圧	20-30 VDC
消費電流	80mA

＜一般仕様＞

サイズ	210（W）×114（H）×45（D）mm ※前面突起部 12mm 含まず
本体重量	0.5kg

松田通商株式会社
本　社：〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL http://mtc-japan.com MAIL inquiry@mtc-japan.com
※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります
2017 年 12 月