

型番：LQ-R2W4

概要：4チャンネルのインターカムラインを持つIPインターフェース

【システムチャンネル最大数】

Role：100

チャンネル：24

ダイレクト：24

Agent-IC：無限

SIP：8

IVC：8

【インターカム音声】

周波数特性：50Hz～10KHz

コーデックアルゴリズム：OPUS

入出力ゲイン：±3dB

最大入力レベル：0dBu(基準レベル-18dBu)

ノイズレベル：<-70dBu(ON)、<-85dBu(OFF)

コール送受信電圧：+11V > +4V

ターミネーション：ON/OFF切替

【ネットワーククオリティ】(太字がデフォルト)

ビットレート：16, 32, 48, **64**, 128Kbps

パケットサイズ：5, **10**, 20, 40, 60ms

ジッターバッファ：200-1000ms, 100-500ms, 60-200ms, 40-100ms, 20-60ms, **5-60ms**, 0-60ms

【コネクタ】

EtherCON ×2(メス座)：Network

3Pin XLR ×4(メス座)/ 3Pin XLR ×4(オス座)：4chクリアカムライン

【インターカム出力電源】

Clear-Com ローカル電源供給：26V 250mA(チャンネルあたりRS-701×10台、ユニット当たりRS-701×20台)

【一般】

電源部 AC アダプター付属(リダンダント仕様)

入力電源：100-240V, 50-60Hz, 0.58A MAX

出力電源：DC 12V 2A, 60W MAX

動作環境：動作温度 0℃～40℃ 保管温度：-55℃～+70℃ 湿度：90%

サイズ：483Wx46Hx224D(mm)

重さ：1.95kg

松田通商株式会社

本社：東京都港区南青山3-3-15 MTCビル

tel. 03-5413-4611 fax. 03-5413-4618

大阪営業所：大阪市淀川区西中島3-8-15EPO 新大阪ビルディング303

Tel. 06-6101-2822 fax. 06-6101-2823