

## 型番：LQ-R2W4-4W4

概要：4チャンネルのインターカムライン及び4ワイヤーラインを持つIPインターフェース

### 【システムチャンネル最大数】

Role：100  
チャンネル：24  
ダイレクト：24  
Agent-IC：無限  
SIP：8  
IVC：8

### 【インターカム音声】

周波数特性：50Hz～10KHz  
コーデックアルゴリズム：OPUS  
入出力ゲイン：±3dB  
最大入力レベル：0dBu(基準レベル-18dBu)  
ノイズレベル：<-70dBu(ON)、<-85dBu(OFF)  
コール送受信電圧：+11V > +4V  
ターミネーション：ON/OFF切替

### 【4ワイヤー音声】

入出力ゲイン：±12dB

### 【ネットワーククオリティ】(太字がデフォルト)

ビットレート：16, 32, 48, **64**, 128Kbps  
パケットサイズ：5, **10**, 20, 40, 60ms  
ジッターバッファ：200-1000ms, 100-500ms, 60-200ms, 40-100ms, 20-60ms, **5-60ms**, 0-60ms

### 【コネクタ】

EtherCON ×2(メス座)：Network  
3Pin XLR ×4(メス座)：4chクリアカムライン  
EtherCON ×4(メス座)：4ch4ワイヤーライン

### 【インターカム出力電源】

Clear-Com ローカル電源供給：26V 250mA(チャンネルあたりRS-701×10台、ユニット当たりRS-701×20台)

### 【一般】

電源部 AC アダプター付属(リダンダント仕様)  
入力電源：100-240V, 50-60Hz, 0.58A MAX  
出力電源：DC 12V 2A, 60W MAX  
動作環境：動作温度 0℃～40℃ 保管温度：-55℃～+70℃ 湿度：90%  
サイズ：483Wx46Hx224D(mm)  
重さ：1.95kg

## 松田通商株式会社

本社：東京都港区南青山3-3-15 MTCビル  
tel.03-5413-4611 fax.03-5413-4618  
大阪営業所：大阪市淀川区西中島3-8-15EPO 新大阪ビルディング303  
Tel.06-6101-2822 fax.06-6101-2823