

型番:PS-702

【概要】

電源供給を行う2チャンネルのラックマウント型パワーサプライ

【機能】

A、B 2系統の電源供給とターミネーションを装備。

プログラム入力可、チャンネルリンク可能。

機器室ラック内設置やバックアップ、電源供給付加等の使用に適します。

サービス通話用としてA/B切替ヘッドセットコネクタを装備。

RS-701 ベルトパックステーションは40台、KB-702 スピーカーステーションは10台までの電源供給が可能。

※電源供給可能台数はステーションのモデル及び使用ケーブル並びに距離などによって異なります。

詳しくは弊社担当までお問合せください。

【仕様】

<プログラムライン入力>

入力インピーダンス	≥5KΩ
最大レベル(クリップ前)	≥20dBu

<周波数特性>

プログラム入力 - パーティールイン	200Hz-20KHz ±3dB
--------------------	------------------

<歪率>

プログラム入力 - パーティールイン	≤0.2%
--------------------	-------

<ノイズ>

プログラム入力 - パーティールイン	<-70dBu
--------------------	---------

<最大ゲイン>

プログラム入力 - パーティールイン	≥-16dB
--------------------	--------

<最小ゲイン>

プログラム入力 - パーティールイン	≤-20dB
--------------------	--------

<フロントパネル・コネクタ>

ヘッドセット	XLR4M×1
--------	---------

<リアパネル・コネクタ>

インターカム	XLR3M×3/ch
プログラム入力	XLR3F
AC電源	IEC 320

松田通商株式会社

本社:〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017年11月

<電 源>

動作電圧

100-240VAC 50/60Hz ≤60VAC

出力電圧

30VDC ±0.5V

消費電流

1.2A(チャンネル毎、連続)、2A(チャンネル毎、ピーク)

※1 分内に 1.2A を 2 秒以上超えないこと

<一般仕様>

サイズ

483(W) × 44(H) × 190(D)mm

※前面突起部約 12mm、背面突起部約 3mm 含まず

本体重量

2.8kg

※0dBu=0.775V RMS

松田通商株式会社

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 11 月