

## 型番: RM-704

### 【概要】

4チャンネルのインターカムラインを持つラックマウント型リモートステーション

### 【機能】

A、B、C、D 4 系統の通信機能とプログラム入力、ステージアナウンス出力を装備  
グースネックマイク(GM)オプション取付可、スピーカー内蔵  
システム駆動のためには別途メインステーションまたはパワーサプライが必要

### 【仕様】

#### <パネルマイク入力>

入力インピーダンス	≥2KΩ エレクトレット型
マイクリミッタースレッシュホールド	0dBu ±3dB
マイクリミッターレンジ	≥20dB

#### <ヘッドセットマイクロフォン入力>

入力インピーダンス	≥1KΩ ダイナミック型
マイクリミッタースレッシュホールド	0dBu ±3dB
マイクリミッターレンジ	≥17dB

#### <プログラム入力>

入力インピーダンス	≥5KΩ
最大レベル(クリップ前)	≥20dBu

#### <ヘッドセット出力>

負荷インピーダンス	≥8Ω
出力インピーダンス	≤25Ω
出力リミッタースレッシュホールド	+5dBu ±3dB
最大出力レベル(歪前)	≥17dBu

#### <スピーカー出力>

負荷インピーダンス	≥4Ω
最大レベル(1%歪率前)	20dBu ±2dBu

#### <パーティーライン出力>

オフノイズ	≤-74dBu
出力インピーダンス	>10KΩ

#### <パーティーライン入力>

クロストーク	<-60dB
最大レベル(クリップ前)	≥12dBu
サイドトーンナルキャパシティ	>25dB

---

## 松田通商株式会社

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 11 月

<ステージアナウンス/バランスライン出力>

出力インピーダンス	$\geq 200\Omega$ バランス
負荷インピーダンス	$\geq 600\Omega$

<IFB/Hot マイク出力>

出力インピーダンス	150 $\Omega$ バランス
負荷インピーダンス	$\geq 600\Omega$

<周波数特性>

パネルマイク - パーティーライン	600Hz-10KHz $\pm 3$ dB
ヘッドセットマイク - パーティーライン	200Hz-12KHz $\pm 3$ dB
ヘッドセットマイク - ライン出力	200Hz-12KHz $\pm 3$ dB
プログラム入力 - パーティーライン	100Hz-17KHz $\pm 3$ dB
プログラム入力 - ヘッドセット出力	200Hz-10KHz $\pm 3$ dB
プログラム入力 - スピーカー出力	300Hz-10KHz $\pm 3$ dB
パーティーライン - ヘッドセット出力	200Hz-10KHz $\pm 3$ dB
パーティーライン - スピーカー出力	300Hz-10KHz $\pm 3$ dB

<歪 率>

パネルマイク - パーティーライン	$\leq 0.5\%$
ヘッドセットマイク - パーティーライン	$\leq 0.5\%$
ヘッドセットマイク - ライン出力	$\leq 0.5\%$
プログラム入力 - パーティーライン	$\leq 0.2\%$
プログラム入力 - ヘッドセット出力	$\leq 0.2\%$
プログラム入力 - スピーカー出力	$\leq 0.5\%$
パーティーライン - ヘッドセット出力	$\leq 0.2\%$
パーティーライン - スピーカー出力	$\leq 0.5\%$

<ノイズ>

パネルマイク - パーティーライン	<-65dBu
ヘッドセットマイク - パーティーライン	<-70dBu
ヘッドセットマイク - ラインアウト	<-55dBu
プログラム入力 - パーティーライン	<-85dBu
プログラム入力 - ヘッドセット出力	<-60dBu
プログラム入力 - スピーカー出力	<-60dBu
パーティーライン - ヘッドセット出力	<-50dBu
パーティーライン - スピーカー出力	<-50dBu

---

**松田通商株式会社**

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 11 月

<最大ゲイン>

パネルマイク - パーティーライン	≥37dB
ヘッドセットマイク - パーティーライン	41dB ±2dB
ヘッドセットマイク - Hot マイク出力	55dB ±3dB
ヘッドセットマイク - アナウンス出力	55dB ±3dB
プログラム入力 - パーティーライン	≥-16dB
プログラム入力 - ヘッドセット出力	≥18dB
プログラム入力 - スピーカー出力	≥24dB
パーティーライン - ヘッドセット出力	≥34dB
パーティーライン - スピーカー出力	≥40dB

<最小ゲイン>

パネルマイク - パーティーライン	≤25dB
-------------------	-------

<フロントパネル・コネクター>

パネルマイク	1/4" (6.4mm) TRS ジャック(ネジ込仕様)
ヘッドセット	XLR4M × 1

<リアパネル・コネクター>

インターカム	XLR3M × 2/ch
プログラム入力	XLR3F
アナウンス出力	XLR3M
Hot マイク出力	1/4 インチフォーンジャック
Auxiliary	DB15F

<一般仕様>

サイズ	483(W) × 88(H) × 267(D)mm ※前面突起部約 12mm、背面突起部約 3mm 含まず
本体重量	4.58kg

※0dBu=0.775V RMS

---

**松田通商株式会社**

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 11 月