

## 型番:RS-702

### 【概要】

2ch ベルトパック型リモートステーション

インターカムラインコネクターは XLR6 ピンオス/メス装備、5-6 番ピンを利用してバランスプログラムの入力可

### 【仕様】

#### <マイクروفونプリアンプ>

マイクروفون to ライン 周波数特性	280Hz-15KHz ±3dB
マイクروفون出力 to ライン オーディオレベル (-50dBm エレクトレット入力)	-9dBm
マイクروفون出力 to ライン 歪率	<0.1%
マイクروفون出力 to ライン ノイズ	>65dB

#### <ヘッドフォンプリアンプ>

ライン to ヘッドフォン 周波数特性	150Hz-20KHz ±3dB
ヘッドフォン入力 from ライン オーディオレベル (-9dBm エレクトレット入力)	7dBm
ヘッドフォン入力 from 歪率	<0.5%
ヘッドフォン入力 from ノイズ	>50dB
イヤフォン to マイクروفون クロストーク	>80dB
サイドトーン 調整レンジ (-80dB マイク入力)	>45dB

#### <コネクター>

インターカム	XLR6M × 1、XLR6F × 1
ヘッドセット	XLR4M × 1

#### <電源>

動作電圧	12-30VDC
消費電流	25mA(待機中) 35mA(トーク時平均) 40mA(トーク及びコール時)

#### <一般仕様>

サイズ	114.3(W) × 86.4(H) × 43.2(D)mm
本体重量	0.1kg

※0dBu=0.775V RMS

---

## 松田通商株式会社

本 社:〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 12 月