

型番: TW-47

【概要】

トランシーバー接続用インターフェイス

【機能】

音声信号の送受信と送信用 PTT(プッシュ・トゥ・トーク)コントロールのインターフェイスが可能。
クリアーカムのコール信号を受けて接続されているトランシーバーの PTT を動作し、クリアーカムシステムの音声
をトランシーバーに送信する。電源はクリアーカムシステムより供給。

【仕様】

<トランシーバー - パーティーライン>

周波数特性	200Hz-20KHz ±3dB
最大ゲイン	≥-5dBu
歪率	≤0.3%
ノイズ	≤-70dBu
最大レベル	≥17dBu(クリップ前)
入カインピーダンス	400Ω ±100Ω
緑 LED スレッシュホールド	-22dBu ±3dB
赤 LED スレッシュホールド	-16dBu ±3dB

<パーティーライン - トランシーバー>

周波数特性	200Hz-8KHz ±3dB
最大ゲイン J7 ON, J8 ON	-12dBu ±3dB
最大ゲイン J7 OFF, J8 ON	+2dBu ±3dB
最大ゲイン J7 OFF, J8 OFF	+27dBu ±3dB
歪率	≤0.3%
ノイズ	≤-50dBu
最大レベル	≥0dBu(クリップ前)

<リアパネル・コネクター>

インターカム	XLR3F × 1
トランシーバー	DB9F (DB9M × 1)

<電源>

動作電圧	20-30 VDC
消費電流	≤40mA (アイドル時)
	≤50mA (通話時)
	≤60mA (コール時)

松田通商株式会社

本社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 12 月

<一般仕様>

サイズ 123(W) × 43(H) × 144(D)mm ※突起部含まず
本体重量 0.6kg

<備考>

- ※接続可能なトランシーバーについては別途ご確認ください。
- ※トランシーバーと TW-47 を接続するケーブルは別途となります。
- ※トランシーバーは通話用とは別に TW-47 接続用として 1 台必要となります。

※0dBu=0.775V RMS

松田通商株式会社

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 12 月