

型番:WH220

【概要】

HME DX210 シリーズ、2 チャンネルオールインワン型ヘッドセットステーション

【仕様】

<本体部>

チャンネル	2 系統
使用周波数帯域	2,400MHz - 2,483.5MHz
周波数特性	200Hz - 3.5kHz
歪 率	<2%
使用温度範囲	0-50°C
電 源	専用 3.6V リチウムイオン専用電池パック
使用時間	最長約 20 時間(使用状況によって異なります)
コントロール	電源、ボリュームアップ/ダウン、IC1、IC2、ISO
インジケータ	赤/緑 LED
ヘッドセット	エレクトレットマイク
ヘッドセット出力	160mW 32Ω
重 量	160g(バッテリー含む)

<送受信部>

方 式	周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FHSS)
送信パワー	100mW バースト
変調タイプ	ガウスフィルターFSK、TDMA
アンテナタイプ	内蔵 RX/TX 水平垂直ダイバーシティ
通信セキュリティ	64 ビット、デュアルスロットダイバーシティ
送信モード	モーメンタリーまたはラッチ



松田通商株式会社

本 社:〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 12 月