

仕様書

型式

WH210



概要

2. 4GHz帯使用、デジタルワイヤレス・インターカムシステム
HME DX210シリーズ、2チャンネルワイヤレスヘッドセットステーション(子機)

本体部

チャンネル :	2系統
使用周波数帯域 :	2,400MHz - 2,483.5 MHz
周波数特性 :	200 Hz - 3.5 kHz
歪率 :	<2%
使用温度範囲 :	0 - 50°C
電源 :	専用 3.6Vリチウムイオン専用電池パック
使用時間 :	約14~20時間(使用環境によって異なります)
コントロール :	電源、ボリュームアップ/ダウン、IC1、IC2、ISO
インジケータ :	赤/緑LED
ヘッドセット :	エレクトレットマイク
ヘッドセット出力 :	160mW 32Ω
サイズ :	165(W) x 180(H) x 60(D) mm
重量 :	160g(バッテリー含む)

送受信部

方式 :	周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FHSS)
送信パワー :	100mW バースト
変調タイプ :	ガウスフィルターFSK、TDMA
アンテナタイプ :	内蔵 RX/TX 水平垂直ダイバーシティ
通信セキュリティー :	64ビット、デュアルスロットダイバーシティ
送信モード :	モーメンタリーまたはラッチ



MTCjapan

松田通商株式会社 MATSUDA TRADING CO., LTD.

〒107-0062 東京都港区南青山3丁目3-15 MTCビル

TEL: 03-5413-4611 <http://mtc-japan.com> inquiry@mtc-japan.com

* 製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2012.02.02 Rev.C