

## AccuMic 仕様

**サイズ (L/W/H)**  
203 × 165 × 25 mm

**重量**  
0.45 kg

**動作環境**  
温度 : 5 ~ 40  
湿度 : 50 ~ 80%

**電源**  
12VDC , 2A, 25W  
センター +

**マイク OUT**  
RCA プラグ  
標準レベル : -10dBu  
インピーダンス : 100  
\* アッテネータ使用時  
標準レベル : -40dBu  
インピーダンス : 1.5k

**スピーカ Ref In**  
RCA プラグ  
標準レベル : -10dBu  
インピーダンス : 200k

**スピーカ Ref Out**  
RCA ジャック  
標準レベル : -10dBu

**ケーブル**  
10.7 m  
10pin mini DIN ---  
4way ブレイクアウト;  
1 × 電源コネクタ  
1 × マイク Out  
1 × スピーカ Ref In  
1 × スピーカ Ref Out

**マイク**  
3 エLEMENT  
各 120° ピックアップ

**インジケータ**  
3 LED  
各ELEMENTに対応

**ミュートボタン**  
全マイクミュート

**A/D コンバート**  
24bit , 16kHz

**周波数応答**  
50Hz ~ 7kHz

**AEC テールタイム**  
130 ms

**ノイズキャンセレーション**  
6 dB

**オートミックス /  
インプット**  
AGC

PA アダプティブ  
アダプティブアンビエント  
エコーキャンセル  
ノイズキャンセル  
ファーストマイク  
NOM

**オプション**  
エクステンションマイク  
ACCUMIC +  
3m 拡張ケーブル