

VTC ACCUMIC仕様

一般仕様	
電源	15-18VDC, 500mA, 2.1mm center positive
AD変換	16bit, 16kHz
周波数特性	50Hz-7kHz
AEC対応遅延時間	64msec
マイクユニット出力	RCAジャック レベル-15dBu インピーダンス1kOhms
スピーカーリファレンス入	RCAジャック レベル-15dBu インピーダンス10kOhms
スピーカーリファレンス出	RCAジャック レベル-15dBu インピーダンス スピーカーリファレンス入力と平行
エンクロージャ	メタルグリルカバー付亜鉛ダイカストベース
動作環境	気温： 5 -40 、湿度： 50-80%
サイズ	200(L) x 165(W) x 25(H)
重量	453.6g
色	黒
特徴	
マイクロフォンユニット	3ユニットビルトイン
ビジュアル・フィードバック	3 LEDインディケータ audio pickup方向を表示
ミュートボタン	1 (本体中央部)
AGC	ノイズ・サプレッション機能付きダイナミックオートマチックゲインコントロール
VTM	360度ダイナミックオーディオピックアップ
AEC	エコー除去、スピーチのクリップ消去
付属品	
	1) 8-pin to 9 pin mini-dinケーブル (625mm) 2) 4Wayケーブル 1 電源 In 15-18 VDC, 500mA 1 マイクユニット出力 1 スピーカーリファレンス入力 1 スピーカーリファレンス出力 3) ACアダプタ