

# ClearOne GT1524 仕様書

## 概要

1Uラックマウント型 1チャンネルエコーキャンセルユニット

## 仕様

### オーディオパフォーマンス

周波数応答	20Hz ~ 15 k Hz ± 2dB
THD + ノイズ	0.01%以下 (20Hz ~ 20 k Hz ± 1 dB)
SNR	65dB
ダイナミックレンジ	85 dB
チャンネル間クロストーク	-91dB@20kHz以下

### マイク/ライン入力(切り替え)

インピーダンス	5k
入力	-55dBu, -25dBu, 0dBu
最大入力	-35dBu, -5dBu, +20dBu
最大遅延エコー消去時間	130msec
ファンタム電源	+24V

### AUX入力

インピーダンス	20k
入力	0dBu
最大入力	19dBu

### 4 Wire/ビデオコーデック入力

インピーダンス	20k
入力	0dBu
最大入力	19dBu

### ライン出力

インピーダンス	50
出力	0dBu
最大出力	19dBu

### AUX出力

インピーダンス	50
出力	0dBu
最大出力	19dBu

### 4 Wire/ビデオコーデック出力

インピーダンス	50
出力	0dBu
最大出力	19dBu

### スピーカー出力

内蔵アンプ	5W(4 )
-------	--------

### テレフォンオーディオパフォーマンス

周波数応答	250Hz ~ 3.3kHz ± 2dB
THD + ノイズ	0.2%以下 (250Hz ~ 3.3kHz)

SNR	60 dB
最大遅延エコー消去時間	31msec

#### コネクタ

RS-232C	DB-9F
コントロール/ステータス A/B	DB-25F
テレホンライン/セット	RJ-11
入力	ブロックコネクタ (3Pin)
出力	ブロックコネクタ (3Pin)
スピーカ出力	バイディングポスト

#### 一般仕様

電源	100-240VAC, 50/60Hz
消費電力	30W
動作温度	0 ~ 38
動作湿度	15 ~ 80%
寸法	438 × 45 × 260mm
重量	3.18kg