

ClearOne XAP400 仕様書

概要

1Uラックマウント型 8×8エコーキャンセル機能付マトリクスオーディオミキサー

仕様

オーディオパフォーマンス

周波数応答	20Hz ~ 20 kHz ± 1dB
THD + ノイズ	0.02%以下 (20Hz ~ 20 kHz ± 1dB)
SNR	80dB
ダイナミックレンジ	100 dB
チャンネル間クロストーク	-91dB@20kHz以下

マイク/ライン入力(Input1~4)

インピーダンス	5k
入力	-55dBu, -25dBu, 0dBu
最大入力	-35dBu, -5dBu, +20dBu
最大遅延エコー消去時間	130msec
ファンタム電源	+24V

ライン入力(Input5~8)

インピーダンス	> 10k
入力	0dBu
最大入力	20dBu

出力

インピーダンス	50
出力	0dBu
最大出力	20dBu

スピーカー出力

内蔵アンプ	10W
-------	-----

テレフォンオーディオパフォーマンス

周波数応答	250Hz ~ 3.3kHz ± 1dB
THD + ノイズ	0.2%以下 (250Hz ~ 3.3kHz)
SNR	62 dB
最大遅延エコー消去時間	31msec
ノイズキャンセレーション	6 ~ 15 dB減少

コネクター

拡張バス	RJ-45 × 2
RS-232	DB-9F × 1
コントロール/ステータス A/B	DB-25F
テレフォンライン	RJ-11
リモートパネル A/B	ブロックコネクター (4Pin)
入力	ブロックコネクター (3Pin)
出力	ブロックコネクター (3Pin)

一般仕様

電源	100-240VAC, 50/60Hz
消費電力	30W
動作温度	0 ~ 38
動作湿度	15 ~ 80%
寸法	438 × 45 × 260mm
重量	4.5kg