

ClearOne XAP-TH2仕様書

概要

1Uラックマウント型 XAP-800用電話インターフェース

仕様

| | |
|-------------------|-------------------------|
| トランスミット入力 | |
| インピーダンス | 10K |
| 入力 | 0dBu |
| 最大入力 | 15dBu |
| レシーブ出力 | |
| インピーダンス | 50 |
| 入力 | 0dBu |
| 最大入力 | 19dBu |
| テレフォンオーディオパフォーマンス | |
| 周波数応答 | 250Hz ~ 3.3kHz ± 1dB |
| THD + ノイズ | 0.2%以下 (250Hz ~ 3.3kHz) |
| SNR | 62 dB |
| 最大遅延エコー消去時間 | 31msec |
| コネクタ | |
| RS-232C | DB-9F |
| コントロール/ステータス A/B | DB-25F |
| テレフォンライン/セット | RJ-11 |
| 入力 | ブロックコネクタ (3Pin) |
| 出力 | ブロックコネクタ (3Pin) |
| 一般仕様 | |
| 電源 | 100-240VAC, 50/60Hz |
| 消費電力 | 15W |
| 動作温度 | 0 ~ 38 |
| 動作湿度 | 15 ~ 80% |
| 寸法 | 438 × 45 × 260mm |
| 重量 | 3.18kg |