

型番 : C4LP

TWO-WAY 4.5-INCH LOW PROFILE CEILING LOUDSPEAKER SYSTEM

仕様 :

| | |
|--------------|--|
| スピーカータイプ : | 2Way、フルレンジ、同軸シーリングスピーカー |
| 周波数特性 : | 160Hz~12.5kHz (-3dB) |
| トランスタップ : | 70V/ 8W, 4W, 2W, 1W, 8Ω選択可 100V/ 16W, 8W, 4W, 2W, 8Ω選択可 |
| 許容入力 (8Ω) : | 60W (連続) 、150W (プログラム) |
| 能率 (1W/1m) : | 91 dB SPL (125 Hz to 12.5 kHz 1/3 octave bands) 92 dB SPL (250 Hz to 4 kHz speech range) |
| 最大出力: | 8Ω : 109 dB SPL / 115 dB SPL (peak) 70V : 100 dB SPL / 106 dB SPL (peak) 100V : 103 dB SPL / 109 dB SPL (peak) |
| インピーダンス: | 8Ω |
| カバー範囲 : | 130°円錐形 (1kHz to 6kHz ±70°) 140°円錐形 (500Hz to 6kHz ±70°) |
| クロスオーバー: | 2kHz |
| 推奨フィルター: | 140Hz (24dB/オクターブ) ハイパスフィルター |
| 使用ドライバー: | LF 1×4.5 インチ、HF 1 × ¾-inch exit compression driver |
| ドライバー保護: | Self-resetting solid state circuit breaker |
| コネクター: | ユーロブロックコネクター |
| エンクロージャー: | 防腐亜鉛メッキ鋼 |
| リギングポイント: | 2 ABS mounting clamps with 1.75-inch grip range |
| グリル: | スチール製パウダーコート仕上げ |
| オプション: | C4-CATR Can アダプター/トリムリング (白) C4-GRL-B ブラックグリル C4-NCB ニューコンストラクションブラケット |
| 外形寸法: | 211.0Wmm ベゼル直径、91.7Dmm |
| 取付開口寸法 : | Φ187mm |
| 重量 | 2.7kg |



松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com