

型番 : C4

TWO-WAY 4.5-INCH CEILING LOUDSPEAKER SYSTEM

仕様 :

スピーカータイプ :	2Way、フルレンジ、同軸シーリングスピーカー
周波数特性 :	125Hz~12.5kHz (-3dB)
トランスタップ :	70V/ 8W, 4W, 2W, 1W, 8Ω選択可 100V/ 16W, 8W, 4W, 2W, 8Ω選択可
許容入力 (8Ω) :	60W (連続) 、150W (プログラム)
能率 (1W/1m) :	91 dB SPL (125 Hz to 12.5 kHz 1/3 octave bands) 90 dB SPL (250 Hz to 4 kHz speech range)
最大出力:	8Ω : 109 dB SPL / 115 dB SPL (peak) 70V : 100 dB SPL / 106 dB SPL (peak) 100V : 103 dB SPL / 109 dB SPL (peak)
インピーダンス:	8Ω
カバー範囲 :	130°円錐形 (1kHz to 6kHz ±60°) 140°円錐形 (500Hz to 6kHz ±65°)
クロスオーバー:	2kHz
推奨フィルター:	110Hz (24dB/オクターブ) ハイパスフィルター
使用ドライバー:	LF 1×4.5 インチ、HF 1 × ¾-inch exit compression driver
ドライバー保護:	Self-resetting solid state circuit breaker
コネクター:	ユーロブロックコネクター
エンクロージャー:	防腐亜鉛メッキ鋼
リギングポイント:	2 ABS mounting clamps with 1.75-inch grip range
グリル:	スチール製パウダーコート仕上げ
オプション:	C4-CATR Can アダプター/トリムリング (白) C4-GRL-B ブラックグリル C4-NCB ニューコンストラクションブラケット
外形寸法:	211.0Wmm ベゼル直径、139.7Dmm
取付開口寸法 :	Φ187mm
重量	2.9kg



松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com