

## 型番 : C8

### TWO-WAY 8-INCH CEILING LOUDSPEAKER SYSTEM

#### 仕様 :

スピーカータイプ :	2Way、フルレンジ、同軸シーリングスピーカー
周波数特性 :	100Hz~12.5kHz (-3dB)
トランスタップ :	70V/ 30W, 15W, 7.5W, 3.75W, 8Ω選択可 100V/ 30W, 15W, 7.5W, 8Ω選択可
許容入力 (8Ω) :	60W (連続) 、150W (プログラム)
能率 (1W/1m) :	91 dB SPL (100 Hz to 12.5 kHz 1/3 octave bands) 91 dB SPL (250 Hz to 4 kHz speech range)
最大出力:	8Ω : 109 dB SPL / 115 dB SPL (peak) 70V : 106 dB SPL / 112 dB SPL (peak) 100V : 106 dB SPL / 112 dB SPL (peak)
インピーダンス:	8Ω
カバー範囲 :	120°円錐形 (1kHz to 6kHz ±70°) 120°円錐形 (500Hz to 6kHz ±70°)
クロスオーバー:	2kHz
推奨フィルター:	85Hz (24dB/オクターブ) ハイパスフィルター
使用ドライバー:	LF 1×8 インチ、HF 1 x ¾-inch exit compression driver
ドライバー保護:	Self-resetting solid state circuit breaker
コネクター:	ユーロブロックコネクター
エンクロージャー:	防腐亜鉛メッキ鋼
リギングポイント:	2 ABS mounting clamps with 1.75-inch grip range
グリル:	スチール製パウダーコート仕上げ
オプション:	C8-CATR Can アダプター/トリムリング (白) C8-GRL-B ブラックグリル C8-NCB ニューコンストラクションブラケット
外形寸法:	287.0Wmm ベゼル直径、191.8Dmm
取付開口寸法 :	Φ263.0mm
重量	3.8kg



#### 松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618  
URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)