

型番 : CP6

TWO-WAY 6.5-INCH PENDANT MOUNT LOUDSPEAKER SYSTEM

仕様 :

スピーカータイプ :	2Way フルレンジ同軸ペンダント型スピーカー
周波数特性 :	100Hz~12.5kHz (-3dB)
許容入力(8Ω) :	60W (連続) 、 150W (プログラム)
能率 :	91 dB SPL (100 Hz to 12.5 kHz 1/3 オクターブ・バンド) 91 dB SPL (250 Hz to 4 kHz スピーチレンジ)
最大出力 :	8Ω : 109dB SPL/ 115dB SPL peak 70V : 106dB SPL/ 112dB SPL peak 100V : 106dB SPL/ 112dB SPL peak
ハイインピーダンスタップ :	30W,15W,7.5W(70/100V),3.75W(70V),Lo/8Ω
カバー範囲 :	120°円錐形 (1kHz to 6kHz ±65°) 120°円錐形 (500Hz to 6kHz ±65°)
クロスオーバー :	2kHz
推奨フィルター :	90Hz ハイパスフィルター (24dB)
使用ドライバー :	LF 1×6.5 インチ、 HF 1×3/4 インチ
ドライバー保護 :	Self-resetting solid state circuit breaker
コネクター :	ユーロブロックコネクター
エンクロージャー :	ABS プラスチック、 マット仕上げ、
カラー/モデル :	黒 CP6-B 白 CP6-W
グリル :	スチール製パウダーコート仕上げ
オプション :	PHK-30 9.1m ペンダントハンギングキット PHK-50 15.2m ペンダントハンギングキット PSC Gripplle™ 代用スピードクランプ PST-14 4.3m 調整スプリットルームチュービング
外形寸法 :	高さ 346.2 × 直径 254 mm
重量 :	3.7kg



松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com