

## 型番 : CS6

### TWO-WAY 6.5-INCH SURFACE MOUNT LOUDSPEAKER SYSTEM

仕様 :

スピーカータイプ :	露出型 2Way フルレンジ同軸スピーカー
周波数特性 :	90Hz~12.5kHz (-3dB)
許容入力 : (8Ω)	60W (連続) 、 150W (プログラム)
70V:	30/15/7.5/3.78W
100V:	30/15/7.5W
能率 :	90 dB SPL (125 Hz to 12.5 kHz 1/3 オクターブ・バンド) 91 dB SPL (250 Hz to 4 kHz スピーチレンジ)
最大出力:	108dB SPL/114dB SPL peak
インピーダンス:	8Ω
クロスオーバー:	2kHz
推奨フィルター:	70Hz ハイパスフィルター (24dB)
使用ドライバー:	LF 1×6.5 インチ、 HF 1×3/4 インチ
ドライバー保護:	Self-resetting solid state circuit breaker
コネクター:	ユーロブロックコネクター
エンクロージャー:	ABS プラスチック、 マット仕上げ、
カラー/モデル:	黒 CS6-B 白 CS6-W
グリル:	二重スチール製パウダーコート仕上げ
環境適合	IP55 (スピーカー本体) /IP56 (コネクターカバー) 米国 Mil Spec810 に準じる
オプション:	M8 x 15.5mm Blind Insert for 3 <sup>rd</sup> party accessory attachment
外形寸法:	177H×300W×272Dmm
重量 (ブラケット込) :	4.1kg

