

## 型番 : CS8

### TWO-WAY 8-INCH SURFACE MOUNT LOUDSPEAKER SYSTEM

仕様 :

スピーカータイプ :	露出型 2Way フルレンジ同軸スピーカー
周波数特性 :	70Hz~12.5kHz (-3dB)
許容入力 : (8Ω)	60W (連続) 、 150W (プログラム)
70V:	30/15/7.5/3.75W
100V:	30/15/7.5W
能率 :	89 dB SPL (125 Hz to 12.5 kHz 1/3 オクターブ・バンド) 90 dB SPL (250 Hz to 4 kHz スピーチレンジ)
最大出力:	107dB SPL/113dB SPL peak
インピーダンス:	8Ω
クロスオーバー:	2kHz
推奨フィルター:	60Hz ハイパスフィルター (24dB)
使用ドライバー:	LF 1×8 インチ、HF 1×3/4 インチ
ドライバー保護:	Self-resetting solid state circuit breaker
コネクター:	ユーロブロックコネクター
エンクロージャー:	ABS プラスチック、マット仕上げ、
カラー/モデル:	黒 CS8-B 白 CS8-W
グリル:	二重スチール製パウダーコート仕上げ
環境適合	IP55 (スピーカー本体) /IP56 (コネクターカバー) 米国 Mil Spec810 に準じる
オプション:	M8 x 15.5mm Blind Insert for 3 <sup>rd</sup> party accessory attachment
外形寸法:	247H×351W×315Dmm
重量 (ブラケット込) :	5.0kg




---

#### 松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618  
URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)