

## 型番 : D10SUB

### 10-INCH CEILING MOUNT SUBWOOFER

仕様 :

スピーカータイプ :	シーリングマウントサブウーハー
周波数特性 :	60Hz~160Hz (±5dB)
トランスタップ :	70V/200W,100W,50W,25W,ローインピーダンス 100V/200W,100W,50W
許容入力 :	200W (連続) 、 500W (プログラム)
能率 :	93dB (1m/1W)
最大出力 :	116 dB SPL / 122 dB SPL (peak 8 ohm)
インピーダンス :	8Ω
指向特性 :	180°円錐
推奨フィルター :	41Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 1×10 インチ
ドライバー保護 :	Self-resetting solid state circuit breaker
コネクター :	ユーロブロックコネクター
エンクロージャー :	防錆亜鉛メッキ鋼
リギングポイント :	4 steel mounting clamps with 3-inch grip range
グリル :	スチール製パウダーコート仕上げ
オプション :	D10-NCB ニューコンストラクションブラケット
外形寸法 :	380Wmm ベゼル直径、253.4Dmm can depth
取付開口寸法 :	Φ359mm
重量 :	11.2kg



---

#### 松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL. 03-5413-4611 FAX. 03-5413-4618  
URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)