

型番 : D4LP

TWO-WAY 4.5-INCH LOW PROFILE CEILING LOUDSPEAKER SYSTEM

仕様 :

スピーカータイプ :	2Way、フルレンジ、同軸シーリングスピーカー
周波数特性 :	120Hz~16kHz (±5dB)
トランスタップ :	70V/30W,15W,7.5W,3.75W,ローインピーダンス 100V/30W,15W,7.5W
許容入力 (8Ω) :	60W (連続) 、150W (プログラム)
能率 :	92 dB SPL (160 Hz to 12.5 kHz 1/3 octave bands) 93 dB SPL (250 Hz to 4 kHz speech range)
最大出力 :	110dB SPL/116dB SPL peak
インピーダンス :	8Ω
クロスオーバー :	2kHz
推奨フィルター :	90Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 1×4.5 インチ、HF 1 × ¾-inch exit compression driver
ドライバー保護 :	Self-resetting solid state circuit breaker
コネクター :	ユーロブロックコネクター
エンクロージャー :	防腐亜鉛メッキ鋼
リギングポイント :	3 steel mounting clamps with 2-inch grip range
グリル :	スチール製パウダーコート仕上げ
オプション :	D45-FAR フェイスアダプターリング D45-CATR Can アダプターリング/トリムリング D45-NCB ニューコンストラクションブラケット
外形寸法 :	242Wmm ベゼル直径、92.4Dmm
取付開口寸法 :	Φ222mm
重量	3kg



松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com