

型番 : D4

TWO-WAY 4.5-INCH HIGH OUTPUT CEILING LOUDSPEAKER SYSTEM

仕様 :

スピーカータイプ :	2Way、フルレンジ、同軸シーリングスピーカー
周波数特性 :	85Hz~16kHz (±5dB)
トランスタップ :	70V/30W,15W,7.5W,3.75W,ローインピーダンス 100V/30W,15W,7.5W
許容入力 :	60W (連続) 、 150W (プログラム)
能率 :	91dB (1m/1W)
最大出力 :	109dB SPL/115dB SPL peak
インピーダンス :	8Ω
クロスオーバー :	2kHz
推奨フィルター :	62Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 1×4.5 インチ、 HF 1 × ¾-inch exit compression driver
ドライバー保護 :	Self-resetting solid state circuit breaker
コネクター :	ユーロブロックコネクター
エンクロージャー :	防腐亜鉛メッキ鋼
リギングポイント :	3 steel mounting clamps with 2-inch grip range
グリル :	スチール製パウダーコート仕上げ
オプション :	D45-FAR フェイスアダプターリング D45-CATR Can アダプターリング/トリムリング D45-NCB ニューコンストラクションブラケット
外形寸法 :	242Wmm ベゼル直径、 173.4Dmm can depth
取付開口寸法 :	Φ222mm
重量 (ブラケット込) :	3.4kg



松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com