

型番 : D5

TWO-WAY 5-INCH HIGH OUTPUT CEILING LOUDSPEAKER SYSTEM

仕様 :

スピーカータイプ :	2Way、フルレンジ、同軸シーリングスピーカー
周波数特性 :	80Hz~20kHz (±5dB)
トランスタップ :	70V/60W,30W,15W,7.5W,ローインピーダンス 100V/60W,30W,15W
許容入力 :	100W (連続) 、 250W (プログラム)
能率 :	93 dB SPL (125 Hz to 12.5 kHz 1/3 octave bands) 91 dB SPL (250 Hz to 4 kHz speech range)
最大出力 :	113dB SPL/119dB SPL peak
インピーダンス :	8Ω
クロスオーバー :	1.6kHz
推奨フィルター :	65Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 1×5 インチ、 HF 1 x 1-inch exit compression driver
ドライバー保護 :	Self-resetting solid state circuit breaker
コネクター :	ユーロブロックコネクター
エンクロージャー :	防腐亜鉛メッキ鋼
リギングポイント :	4 steel mounting clamps with 3-inch grip range
グリル :	スチール製パウダーコート仕上げ
オプション :	D45-FAR フェイスアダプターリング D45-CATR Can アダプターリング/トリムリング D45-NCB ニューコンストラクションブラケット
外形寸法 :	242Wmm ベゼル直径、 173.4Dmm can depth
取付開口寸法 :	Φ222mm
重量 (ブラケット込) :	4.7kg



松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com