

型番 : DP6

TWO-WAY 6.5-INCH HIGH HIGH OUTPUT PENDANT MOUNT LOUDSPEAKER

仕様 :

| | |
|----------------|--|
| スピーカータイプ : | 2Way フルレンジ同軸ペンダント型スピーカー |
| 周波数特性 : | 80Hz~20kHz (±5dB) |
| 許容入力(8Ω) : | 100W (連続) 、 250W (プログラム) |
| 能率 : | 94 dB SPL (125 Hz to 12.5 kHz 1/3 オクターブ・バンド) 92 dB SPL (250 Hz to 4 kHz スピーチレンジ) |
| 最大出力(8Ω) : | 114dB SPL/ 120dB SPL peak |
| ハイインピーダンスタップ : | 60W,30W,15W(70/100V),7.5W(70V),Lo/8Ω |
| カバー範囲 : | 115°円錐形 (1kHz to 6kHz) 125°円錐形 (500Hz to 6kHz) |
| クロスオーバー : | 1.2kHz |
| 推奨フィルター : | 65Hz ハイパスフィルター |
| 使用ドライバー : | LF 1×6.5 インチ、 HF 1×1 インチ |
| ドライバー保護 : | Self-resetting solid state circuit breaker |
| コネクター : | Phoenix コネクター |
| エンクロージャー : | ABS プラスチック、 マット仕上げ、 |
| カラー/モデル : | 黒 DP6-B 白 DP6-W |
| グリル : | スチール製パウダーコート仕上げ |
| オプション : | PHK-30 9.1m ペンダントハンギングキット PHK-50 15.2m ペンダントハンギングキット PSC Grippl TM 代用スピードクランプ PST-14 4.3m 調整スプリットルームチュービング |
| 外形寸法 : | 高さ 374.2 × 直径 285 mm |
| 重量 : | 5.4kg |



松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com