

## 型番 : DS5

### TWO-WAY 5-INCH HIGH OUTPUT SURFACE MOUNT LOUDSPEAKER

仕様 :

|               |   |
|---------------|---|
| スピーカータイプ :    | 露出型 2Way フルレンジ同軸スピーカー   |
| 周波数特性 :       | 80Hz~20kHz (±5.2dB)   |
| 許容入力 :        | 100W (連続) 、 250W (プログラム)  |
| 能率 :          | 93 dB SPL (125 Hz to 12.5 kHz 1/3 オクターブ・バンド)<br>91 dB SPL (250 Hz to 4 kHz スピーチレンジ) |
| 最大出力 :        | 113dB SPL/120dB peak  |
| インピーダンス :     | 8Ω  |
| クロスオーバー :     | 1.6kHz  |
| 推奨フィルター :     | 65Hz ハイパスフィルター (24dB/Butterworth)   |
| 使用ドライバー :     | LF 1×5 インチ、HF 1×1 インチ   |
| ドライバー保護 :     | Self-resetting solid state circuit breaker  |
| コネクタ :        | ユーロブロックコネクタ   |
| エンクロージャー :    | ABS プラスチック、マット仕上げ、つや消し仕上げ   |
| カラー/モデル :     | 黒 DS5-B<br>白 DS5-W  |
| グリル :         | 二重スチール製パウダーコート仕上げ   |
| 環境適合          | IP55 (スピーカ本体) /IP56 (コネクタカバー)<br>米国 Mil Spec810 に準じる                                |
| オプション :       | DS-WMP ウォールマウントプレート   |
| 外形寸法 :        | 328H×160W×191Dmm  |
| 重量 (ブラケット込) : | 4.9kg / 9.8kg (ペア)  |

