

## 型番 : DS8

### TWO-WAY 8-INCH HIGH OUTPUT SURFACE MOUNT LOUDSPEAKER

仕様 :

スピーカータイプ :	露出型 2Way フルレンジ同軸スピーカー
周波数特性 :	70Hz~20kHz (±4.3dB)
許容入力 :	150W (連続) 、 375W (プログラム)
能率 :	95 dB SPL (125 Hz to 12.5 kHz 1/3 octave bands) 96 dB SPL (250 Hz to 4 kHz speech range)
最大出力 :	117dB SPL/124dB SPL
インピーダンス :	8Ω
クロスオーバー :	1.3kHz
推奨フィルター :	60Hz ハイパスフィルター (24dB/Butterworth)
使用ドライバー :	LF 1×8 インチ、 HF 1×1.25 インチ
ドライバー保護 :	Self-resetting solid state circuit breaker
コネクタ :	ユーロブロックコネクタ
エンクロージャー :	ABS プラスチック、 マット仕上げ、 つや消し仕上げ
カラー/モデル :	黒 DS8-B 白 DS8-W
グリル :	二重スチール製パウダーコート仕上げ
環境適合	IP55 (スピーカ本体) /IP56 (コネクタカバー) 米国 Mil Spec810 に準じる
オプション :	DS-WMP ウォールマウントプレート
外形寸法 :	470H×230W×257Mmm
重量 (ブラケット込) :	8.3kg/20kg (ペア)



---

#### 松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618  
URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)