

型番 : ENT203

TWO-WAY, COMPACT COLUMN ARRAY LOUDSPEAKER

仕様 :

スピーカータイプ :	2Way、コンパクトコラムアレイスピーカー
周波数特性 :	200Hz~20kHz (-3dB)
許容入力 :	75W (連続)、190W (プログラム)
トランスタップ:	70V/30W,15W,7.5W,3.75W,1.88W 100V/30W,15W,7.5W,3.75W
能率 :	92dB (1m/1W)
最大出力:	111dB SPL/117dB SPL peak
インピーダンス:	16Ω
指向特性:	垂直 40° (2kHz~16kHz) /水平 140° (1kHz~10kHz)
クロスオーバー:	5kHz
推奨フィルター:	150Hz ハイパスフィルター (24dB/Butterworth)
使用ドライバー:	LF 3 x 80mm long excursion mylar driver HF 1 x 3-element Compact Ribbon Emulator
ドライバー保護:	ダイナミック保護回路
コネクター:	スクリューターミナル (ロー/ハイインピーダンス) NL4(ローインピーダンス)
エンクロージャー:	Extruded, high gloss paintable PVC
カラー/モデル:	黒 ENT203B 白 ENT203W
グリル:	2重レイヤースチール製パウダーコート仕上げ
環境適合:	IP54W
オプション:	E200-UMK ユニバーサルマウンティングキット E200-SAK スタンダードアダプターキット
外形寸法:	262H×117W×189Dmm
付属品:	壁取付ブラケット
重量(ブラケット無):	4.1kg



松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL. 03-5413-4611 FAX. 03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com