

型番 : ENT206

TWO-WAY, COMPACT COLUMN ARRAY LOUDSPEAKER

仕様 :

スピーカータイプ :	2Way、コンパクトコラムアレイスピーカー
周波数特性 :	180Hz~20kHz (-10dB)
許容入力 :	150W (連続)、375W (プログラム)
トランスタップ	70V/60W,30W,15W,7.5W,3.75W 100V/60W,30W,15W,7.5W
能率 :	93dB (1m/1W)
最大出力:	115dB SPL/121dB SPL peak
インピーダンス:	8Ω
指向特性	垂直 20° (2kHz~16 kHz) /水平 140° (1kHz~10kHz)
クロスオーバー:	5kHz
推奨フィルター:	120Hz ハイパスフィルター (24dB/Butterworth)
使用ドライバー:	LF 6 x 80mm long excursion mylar driver HF 2 x 3-element Compact Ribbon Emulator
ドライバー保護:	ダイナミック保護回路
コネクター:	スクリューターミナル (ロー/ハイインピーダンス) NL4(ローインピーダンス)
エンクロージャー:	Extruded, high gloss paintable PVC
リギングポイント:	9×M6、4×M6
カラー/モデル:	黒 ENT206B 白 ENT206W
グリル:	2重スチール製パウダーコート仕上げ
環境適合	IP54W
オプション:	E200-UMK ユニバーサルマウンティングキット E200-SAK スタンダードアダプターキット
外形寸法:	506H×117W×189Dmm
付属品	壁取付ブラケット
重量:	6.8kg (ブラケット無)



松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL. 03-5413-4611 FAX. 03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com