

型番 : ENT212

TWO-WAY, COMPACT COLUMN ARRAY LOUDSPEAKER

仕様 :

スピーカータイプ :	2Way コラムアレイスピーカー
周波数特性 :	160Hz~20kHz (-3dB)
許容入力 :	325W (連続) 、800W (プログラム)
トランスタップ :	70V/60W,30W,15W,7.5W 100V/120W,60W,30W,15W
能率 :	96dB (1m/1W)
最大出力 :	121dB SPL/127dB SPL peak
インピーダンス :	8Ω
指向特性 :	垂直 15° (2kHz~16kHz) /水平 140° (1kHz~10kHz)
クロスオーバー :	5kHz
推奨フィルター :	100Hz ハイパスフィルター (24dB/Butterworth)
使用ドライバー :	LF 12 x 80mm long excursion mylar driver HF 4 x 3-element Compact Ribbon Emulator
ドライバー保護 :	ダイナミック保護回路
コネクター :	スクリューターミナル (ロー/ハイインピーダンス) NL4(ローインピーダンス)
エンクロージャー :	Extruded, high gloss paintable PVC
カラー/モデル :	黒 ENT212B 白 ENT212W
グリル :	2重レイヤースチール製パウダーコート仕上げ
環境適合 :	IP54W
オプション :	E200-UMK ユニバーサルマウンティングキット E200-SAK スタンドアダプターキット
外形寸法 :	993H×117W×189Dmm
付属品 :	壁取付ブラケット
重量 :	12.7kg(ブラケット無)



松田通商株式会社

本社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL. 03-5413-4611 FAX. 03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com