

型番 : R.25-94TZ

2Way フルレンジ 200W(70V/100V)全天候スピーカーシステム

仕様 :

スピーカータイプ :	2Way horn loaded 同軸 / 全天候
周波数特性 :	100Hz~16kHz 160Hz~13kHz (±3dB)
許容入力 :	200W、70V/100V
推奨アンプ :	25W~200W@70V 50W~200W@100V
能率 (1m/1W) :	96dB SPL (160Hz~10kHz 1/3 オクターブレンジ) 96dB SPL (250Hz~4kHz スピーチレンジ)
最大出力:	119dB SPL (200W Tap)
インピーダンス:	25Ω (200W)
指向特性 (-6dB) :	90°H (+7°/-13°, 2kHz~10kHz) 40°V (+35°/-10°, 2kHz~10kHz)
クロスオーバー:	2kHz
推奨フィルター:	100Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー:	LF 1×8 インチ、cast frame、Cool-Coil™ HF 1×3/4 インチ exit、チタニウムフリー、Ferofluid(磁性流体)冷却
ドライバー保護:	DYNA-TECH 保護回路
コネクター:	16-2 SJOW (12ft / 4m) (ケーブル直付)
エンクロージャー:	ロトモールド LLDPE (ライトグレー)
リギングポイント:	5ヶ所
カラー/モデル:	ライトグレー
グリル:	3-Layer WeatherStop™ 採用 (3層構造 防水仕様/ライトグレー)
対候性:	IP55W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
付属アクセサリ :	ヨークブラケット×1 (ライトグレー)
オプション :	PMB シリーズ・ポールマウントブラケット
外形寸法:	287H×287W×338D mm
重量:	10.4kg

