

型番 : R.25-94Z

2Way フルレンジ 全天候スピーカーシステム

仕様 :

スピーカータイプ :	2Way horn loaded 同軸 / 全天候
周波数特性 :	100Hz~16kHz 160Hz~12.5kHz (±3dB)
許容入力 :	200W (連続) 、 500W (プログラム)
推奨アンプ :	420W~600W@8Ω
能率 (1m/1W) :	97dB SPL (160Hz~10kHz 1/3 オクターブレンジ) 97dB SPL (250Hz~4kHz スピーチレンジ)
最大出力 :	130dB SPL / 137dB peak
インピーダンス :	8Ω
指向特性 (-6dB) :	90°H (+7°/-13°, 2kHz~10kHz) 40°V (+35°/-10°, 2kHz~10kHz)
クロスオーバー :	2kHz
推奨フィルター :	100Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 1×8 インチ、 cast frame、 Cool-Coil™ HF 1×3/4 インチ exit、 チタニウムフリー、 Ferrofluid(磁性流体)冷却
ドライバー保護 :	DYNA-TECH 保護回路
コネクター :	16-2 SJOW (12ft / 4m) (ケーブル直付)
エンクロージャー :	ロトモールド LLDPE (ライトグレー)
リギングポイント :	5ヶ所
カラー/モデル :	ライトグレー
グリル :	3-Layer WeatherStop™採用 (3層構造 防水仕様/ライトグレー)
対候性 :	IP55W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
付属アクセサリ :	ヨークブラケット×1 (ライトグレー)
オプション :	PMB シリーズ・ポールマウントブラケット
外形寸法 :	287H×287W×338D mm
重量 :	9.1kg

