

## 型番 : R.5-66TZ

2Way フルレンジ 200W (70V/100V) 全天候スピーカーシステム



### 仕様 :

スピーカータイプ :	2Way horn loaded 同軸 / 全天候
周波数特性 :	85Hz~16kHz 125Hz~10kHz (±4dB)
許容入力 :	200W、70V/100V
推奨アンプ :	25W~200W@70V 50W~200W@100V
能率 (1m/1W) :	102dB SPL (125Hz~10kHz 1/3 オクターブレンジ) 102dB SPL (250Hz~4kHz スピーチレンジ)
最大出力 :	125dB SPL (200W Tap)
インピーダンス :	25Ω (200W)
指向特性 (-6dB) :	60°H (+1°/-46°, 1.6kHz~12.5kHz) 60°V (+16°/+1°, 1.6kHz~12.5kHz)
クロスオーバー :	2kHz
推奨フィルター :	90Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 1×12 インチ、Ferfluid(磁性流体)冷却 HF 1×1 インチ exit、チタニウムフリー、Ferfluid(磁性流体)冷却
ドライバー保護 :	DYNA-TECH 保護回路
コネクター :	12 foot (4 m) SJOW #16 gauge (ケーブル直付)
エンクロージャー :	ロトモールド LLDPE (ライトグレー)
リギングポイント :	5ヶ所
カラー/モデル :	ライトグレー
グリル :	3-Layer WeatherStop™ 採用 (3層構造 防水仕様/ライトグレー)
対候性 :	IP55W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
付属アクセサリ :	ヨークブラケット×1 (ライトグレー) 照準ストラップ×1
オプション :	PMB シリーズ・ポールマウントブラケット
外形寸法 :	406.4H×406.4W×404.88D mm
重量 :	16.8kg

---

### 松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618  
URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)