

## 型番 : R.5-94Z

### 2Way フルレンジ 全天候スピーカーシステム

#### 仕様 :

スピーカータイプ :	2Way horn loaded 同軸 / 全天候
周波数特性 :	85Hz~16kHz 125Hz~10kHz (±4dB)
許容入力 :	200W (連続) 、 500W (プログラム)
推奨アンプ :	420W~600W@8Ω
能率 (1m/1W) :	101dB SPL (125Hz~10kHz 1/3 オクターブレンジ) 102dB SPL (250Hz~4kHz スピーチレンジ)
最大出力 :	124dB SPL / 131dB SPL (peak)
インピーダンス :	8Ω
指向特性 (-6dB) :	90°H (+1°/-46° , 1.6kHz~12.5kHz) 40°V (+16°/+1° , 1.6kHz~12.5kHz)
クロスオーバー :	2kHz
推奨フィルター :	90Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 1×12 インチ、 Ferrofluid(磁性流体)冷却 HF 1×1 インチ exit、 チタニウムフリー、 Ferrofluid(磁性流体)冷却
ドライバー保護 :	DYNA-TECH 保護回路
コネクター :	12 foot (4 m) SJOW #16 gauge (ケーブル直付)
エンクロージャー :	ロトモールド LLDPE (ライトグレー)
リギングポイント :	5ヶ所
カラー/モデル :	ライトグレー
グリル :	3-Layer WeatherStop™採用 (3層構造 防水仕様/ライトグレー)
対候性 :	IP55W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
付属アクセサリ :	ヨークブラケット×1 (ライトグレー) 照準ストラップ×1
オプション :	PMB シリーズ・ポールマウントブラケット
外形寸法 :	406.4H×406.4W×404.88D mm
重量 :	15.9kg

