

型番 : R.5SUB / R.5SUB-T

全天候サブウーハー

仕様 :

スピーカータイプ :	コンパクトサブウーハー / 全天候
周波数特性 :	45Hz~150Hz 50Hz~100Hz (±3dB)
許容入力 :	200W (連続) 、 500W (プログラム) 6Ω、 35 volts RMS, 77 volts momentary peak Transformer taps with 70V/100V option 200 / 100 / 50 / 25 watts
推奨アンプ :	420W~600W@6Ω
能率 (1m/1W) :	91dB SPL (63Hz~160Hz 1/3 オクターブレンジ)
最大出力 :	119dB SPL / 126dB peak
インピーダンス :	6Ω
指向特性 (-6dB) :	360°H × 180°V
クロスオーバー :	Internal passive 120Hz, 12dB low pass
推奨フィルター :	45Hz ハイパスフィルター, 24dB
使用ドライバー :	LF 1×12 インチ、 全天候
ドライバー保護 :	なし
コネクタ :	12 foot (4 m) SJOW #16 gauge (ケーブル直付) 5 conductor #18gauge cable(12ft / 4m)
エンクロージャー :	ロトモールド LLDPE (ライトグレー)
リギングポイント :	5ヶ所
カラー/モデル :	ライトグレー
グリル :	3-Layer WeatherStop™採用 (3層構造 防水仕様/ライトグレー)
対候性 :	IP55W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
付属アクセサリ :	ヨークブラケット×1 (ライトグレー) 照準ストラップ×1
オプション :	Passive internal crossover PMB シリーズ・ポールマウントブラケット
外形寸法 :	406.4H×406.4W×404.88D mm
重量 :	15.9kg / 18.6kg

