

型番 : R.5COAX99

2Way フルレンジ 同軸/全天候スピーカーシステム

仕様 :

スピーカータイプ :	2Way 同軸 / 全天候 / フルレンジ
周波数特性 :	80Hz~18kHz 90Hz~12.5kHz (±3.5dB)
許容入力 :	200W (連続) 、500W (プログラム)
推奨アンプ :	420W~600W@8Ω
能率 (1m/1W) :	96dB SPL (100Hz~13kHz 1/3 オクターブレンジ) 96dB SPL (250Hz~4kHz スピーチレンジ)
最大出力 :	119dB SPL / 126dB SPL (peak)
インピーダンス :	8Ω
指向特性 (-6dB) :	90°H (+10°/-23° , 1.6kHz~12.5kHz) 90°V (+4°/-30° , 1.6kHz~12.5kHz)
クロスオーバー :	2kHz
推奨フィルター :	60Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 1×12 インチ HF 1×1 インチ exit、チタニウムフリー、Ferofluid(磁性流体)冷却
ドライバー保護 :	DYNA-TECH 保護回路
コネクター :	12 foot (4 m) SJOW #16 gauge (ケーブル直付)
エンクロージャー :	ロトモールド LLDPE (ライトグレー)
リギングポイント :	5ヶ所
カラー/モデル :	ライトグレー
グリル :	WeatherStop™ 採用 (3層構造 防水仕様/ライトグレー)
対候性 :	IP54W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
付属アクセサリ :	ヨークブラケット×1 (ライトグレー) 照準ストラップ×1
オプション :	PMB シリーズ・ポールマウントブラケット
外形寸法 :	406.4H×406.4W×404.88D mm
重量 :	15.9kg

