

型番 : R.5HPT

3Way フルレンジ 200W (70V/100V) 全天候スピーカーシステム

仕様 :

スピーカータイプ :	3Way horn loaded 同軸 / 全天候
周波数特性 :	90Hz~16kHz 125Hz~12500Hz (±6dB)
許容入力 :	200W, 70/100V
推奨アンプ :	25W~200W@70V 50W~200W@100V
能率 (1m/1W) :	105dB SPL (125Hz~10kHz 1/3 オクターブレレンジ) 106dB SPL (250Hz~4kHz スピーチ)
最大出力:	128dB SPL (200W Tap)
インピーダンス:	25Ω (200W)
指向特性 (-6dB) :	60°H (+32°/-17°, 2kHz~10kHz) 40°V (+33°/-1°, 2kHz~10kHz)
クロスオーバー:	600Hz / 4kHz
推奨フィルター:	70Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー:	LF 1×12 インチ、全天候対応、Ferrofluid(磁性流体)冷却 MF 1×M200、Ferrofluid(磁性流体)冷却 HF 1×1 インチ exit、チタニウムフリー、Ferrofluid(磁性流体)冷却
ドライバー保護:	なし
コネクター:	紫外線抵抗性 #18gauge (12ft / 4m)マルチ導体ケーブル(ケーブル直付)
エンクロージャー:	口トモールド LLDPE (ライトグレー)
リギングポイント:	5ヶ所
カラー/モデル:	ライトグレー
グリル:	3-Layer WeatherStop™ 採用 (3層構造 防水仕様/ライトグレー)
対候性 :	IP55W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
付属アクセサリ :	ヨークブラケット×1 (ライトグレー) 照準ストラップ×1
オプション :	PMB シリーズ・ポールマウントブラケット
外形寸法:	406.4H×406.4W×411.15D mm
重量:	20.6kg



松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com