

型番 : R.5HP

3Way フルレンジ / 全天候スピーカーシステム

仕様 :

スピーカータイプ :	3Way horn loaded 同軸 / 全天候
周波数特性 :	85Hz~16kHz 125Hz~12500Hz (±6dB)
許容入力 :	200W (連続) 、 500W (プログラム)
推奨アンプ :	420W~600W@6Ω
能率 (1m/1W) :	106dB SPL (125Hz~10kHz 1/3 オクターブレンジ) 107dB SPL (250Hz~4kHz スピーチレンジ)
最大出力 :	129dB SPL / 136dB SPL (peak)
インピーダンス :	6Ω
指向特性 (-6dB) :	60°H (+32°/-17°, 2kHz~10kHz) 40°V (+33°/-1°, 2kHz~10kHz)
クロスオーバー :	600Hz / 4kHz
推奨フィルター :	70Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 1×12 インチ、全天候対応、Ferrofluid(磁性流体)冷却 MF 1×M200、Ferrofluid(磁性流体)冷却 HF 1×1 インチ exit、チタニウムフリー、Ferrofluid(磁性流体)冷却
ドライバー保護 :	なし
コネクター :	12 foot (4 m) SJOW #16 gauge (ケーブル直付)
エンクロージャー :	ロトモールド LLDPE (ライトグレー)
リギングポイント :	5ヶ所
カラー/モデル :	ライトグレー
グリル :	3-Layer WeatherStop™ 採用 (3層構造 防水仕様/ライトグレー)
対候性 :	IP55W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
付属アクセサリ :	ヨークブラケット×1 (ライトグレー) 照準ストラップ×1
オプション :	TRC400 トランスフォーマー (400W 70/100/140V) PMB シリーズ・ポールマウントブラケット
外形寸法 :	406.4H×406.4W×411.15D mm
重量 :	19.2kg



松田通商株式会社

本社 : 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com