

型番 : R1-94Z

2Way フルレンジ・全天候スピーカーシステム



仕様 :

スピーカータイプ :	2Way horn loaded 同軸 / 全天候
周波数特性 :	90Hz~16kHz 110Hz~10kHz (±4dB)
許容入力 :	200W (連続)、500W (プログラム)
推奨アンプ :	420W~600W@8Ω
能率 (1m/1W) :	104dB SPL (100Hz~16kHz 1/3 オクターブレンジ) 105dB SPL (250Hz~4kHz スピーチレンジ)
最大出力 :	127dB SPL / 134dB peak
インピーダンス :	8Ω
指向特性 (-6dB) :	80°H (+0°/-49°, 1kHz~16kHz) 35°V (+4°/-10°, 1kHz~16kHz) 100°H x 100°V (400Hz)
クロスオーバー :	1.2kHz
推奨フィルター :	90Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 1×12 インチ、全天候対応、Ferrofluid(磁性流体)冷却 HF 1×1 インチ、チタニウムダイアフラム
ドライバー保護 :	PowerSense™ DDP
コネクター :	12 foot (4 m) SJOW #16 gauge (ケーブル直付)
エンクロージャー :	ファイバーグラス製ライトグレー・ゲルコート仕上げ
リギングポイント :	5ヶ所
カラー/モデル :	ライトグレー
グリル :	3-Layer WeatherStop™ 採用 (3層構造 防水仕様/ライトグレー)
対候性 :	IP55W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
付属アクセサリー :	SSYR1 ヨークブラケット (ライトグレー)
オプション :	TRC400 400W 70/100/140V トランスフォーマー
外形寸法 :	629H×629W×756D mm
重量 :	21.5kg / 25.2kg (ヨーク込)

松田通商株式会社

本社 : 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com