

型番 : R2-694Z

3Way 60-90°x 40° 全天候スピーカーシステム

仕様 :

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スピーカータイプ : | 3Way horn loaded 3軸 / 全天候 |
| 周波数特性 : | 70Hz~16kHz 70Hz~10kHz (±6dB) |
| 許容入力 : | 400W (連続) 、1000W (プログラム) |
| 推奨アンプ : | 830W~1200W@4Ω |
| 能率 (1m/1W) : | 104dB SPL (80Hz~16kHz 1/3 オクターブレンジ) 105dB SPL (250Hz~4kHz スピーチレンジ) |
| 最大出力 : | 130dB SPL / 137dB SPL peak |
| インピーダンス : | 4Ω |
| 指向特性 (-6dB) : | 60-90°H (+9°/-18°, 1.25kHz~10kHz) 40°V (+16°/-3°, 1.25kHz~10kHz) 100°H x 100°V (400Hz) |
| クロスオーバー : | 600Hz / 3.5kHz |
| 推奨フィルター : | 70Hz ハイパスフィルター |
| 使用ドライバー : | LF 2×12 インチ、全天候対応、Ferrofluid(磁性流体)冷却 MF 1×M200 2 インチ、非金属ダイアフラム、Ferrofluid(磁性流体)冷却 HF 1×1 インチ、チタニウムダイアフラム |
| ドライバー保護 : | DYNA-TECH 保護回路 |
| コネクター : | 12 foot (4 m) SJOW #16 gauge (ケーブル直付) |
| エンクロージャー : | ファイバーガラス製ライトグレー・ゲルコート仕上げ |
| リギングポイント : | 5ヶ所 |
| カラー/モデル : | ライトグレー |
| グリル : | 3-Layer WeatherStop™ 採用 (3層構造 防水仕様/ライトグレー) |
| 対候性 : | IP55W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事) |
| 付属アクセサリー : | 耐候性マウンティングヨーク (ライトグレー) |
| オプション : | TRC400 400W 70/100/140V トランスフォーマー |
| 外形寸法 : | 629H×629W×781D mm |
| 重量 : | 43.5kg |



松田通商株式会社

本社 : 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com