

型番 : R2-77Z

3Way 60°x 60° 全天候スピーカーシステム

仕様 :

スピーカータイプ :	3Way horn loaded 3軸 / 全天候
周波数特性 :	70Hz~16kHz 80Hz~10kHz (±6dB)
許容入力 :	400W (連続) 、1000W (プログラム)
推奨アンプ :	830W~1200W@4Ω
能率 (1m/1W) :	104dB SPL (80Hz~16kHz 1/3 オクターブレンジ) 105dB SPL (250Hz~4kHz スピーチレンジ)
最大出力 :	130dB SPL / 137dB peak
インピーダンス :	4Ω
指向特性 (-6dB) :	60°H (+7°/-9°, 1.25kHz~10kHz) 60°V (+3°/-12°, 1.25kHz~10kHz) 100°H x 100°V (400Hz)
クロスオーバー :	600Hz / 3.5kHz
推奨フィルター :	70Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 2×12 インチ、全天候対応、Ferrofluid(磁性流体)冷却 MF 1×M200 2 インチ、非金属ダイアフラム、Ferrofluid(磁性流体)冷却 HF 1×1 インチ、チタニウムダイアフラム
ドライバー保護 :	DYNA-TECH 保護回路
コネクター :	12 foot (4 m) SJOW #16 gauge (ケーブル直付)
エンクロージャー :	ファイバーグラス製ライトグレー・ゲルコート仕上げ
リギングポイント :	5ヶ所
カラー/モデル :	ライトグレー
グリル :	3-Layer WeatherStop™ 採用 (3層構造 防水仕様/ライトグレー)
対候性 :	IP55W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
付属アクセサリー :	耐候性マウンティングヨーク (ライトグレー)
オプション :	TRC400 400W 70/100/140V トランスフォーマー
外形寸法 :	629H×629W×781D mm
重量 :	43.5kg



松田通商株式会社

本社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com