

型番 : R2-94Z

3Way 80°x 40° 全天候スピーカーシステム

仕様 :

スピーカータイプ :	3Way horn loaded 3軸 / 全天候
周波数特性 :	70Hz~16kHz 70Hz~10kHz (±5dB)
許容入力 :	400W (連続) 、1000W (プログラム)
推奨アンプ :	830W~1200W@4Ω
能率 (1m/1W) :	105dB SPL (80Hz~16kHz 1/3 オクターブレンジ) 106dB SPL (250Hz~4kHz スピーチレンジ)
最大出力 :	131dB SPL / 138dB peak
インピーダンス :	4Ω
指向特性 (-6dB) :	80°H (+0°/-20°, 1.25kHz~10kHz) 40°V (+13°/-5°, 1.25kHz~10kHz) 100°H x 100°V (400Hz)
クロスオーバー :	600Hz / 3.5kHz
推奨フィルター :	70Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 2×12 インチ、全天候対応、Ferrofluid(磁性流体)冷却 MF 1×M200 2 インチ、非金属ダイアフラム、Ferrofluid(磁性流体)冷却 HF 1×1 インチ、チタニウムダイアフラム
ドライバー保護 :	DYNA-TECH 保護回路
コネクター :	12 foot (4 m) SJOW #16 gauge (ケーブル直付)
エンクロージャー :	ファイバーグラス製ライトグレー・ゲルコート仕上げ
リギングポイント :	5ヶ所
カラー/モデル :	ライトグレー
グリル :	3-Layer WeatherStop™ 採用 (3層構造 防水仕様/ライトグレー)
対候性 :	IP55W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
付属アクセサリー :	耐候性マウンティングヨーク (ライトグレー)
オプション :	TRC400 400W 70/100/140V トランスフォーマー
外形寸法 :	629H×629W×781D mm
重量 :	43.5kg

