

## 型番 : R2SUBDF

Dual 12"全天候サブウーハーシステム/直接燃焼キット付 (direct-firing kit)

### 仕様 :

スピーカータイプ :	全天候サブウーハー
周波数特性 :	30Hz~500Hz 40Hz~150Hz (±2dB)
許容入力 :	400W (連続) 、1000W (プログラム)
推奨アンプ :	830W~1200W@4Ω
能率 (1m/1W half space) :	95dB SPL (50Hz~125Hz 1/3 オクターブレンジ)
最大出力 :	121dB SPL / 128dB peak
インピーダンス :	4Ω
指向特性 (-6dB) :	360°H × 180°V
クロスオーバー :	N/A
推奨フィルター :	35Hz 24dB/Oct ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 2×12 インチ、Cool-Coil™
ドライバー保護 :	DYNA-TECH 保護回路
コネクター :	12 foot (4 m) SJOW #16 gauge (ケーブル直付)
エンクロージャー :	ファイバーグラス製ライトグレー・ゲルコート仕上げ
リギングポイント :	5ヶ所
カラー/モデル :	ライトグレー
グリル :	3-Layer WeatherStop™ 採用 (3層構造 防水仕様/ライトグレー)
耐候性 :	IEC529 IP56W rating when mounted with included direct-firing kit
付属アクセサリ :	Community 直接燃焼キット (DFKIT)
オプション :	TRC400 400W トランスフォーマー デジタルシグナルプロセッサー
外形寸法 (スピーカー単体) :	629H×629W×781D mm
外形寸法 (DFKIT 込) :	635H×635W×832D mm
重量 (スピーカー単体) :	30.84kg
重量 (DFKIT 込) :	35.15kg

