

## 型番 : R2SUBZ

Dual 12"全天候サブウーハーシステム/マウンティングヨーク付

仕様 :

スピーカータイプ :	全天候サブウーハー
周波数特性 :	30Hz~500Hz 40Hz~150Hz (±2dB)
許容入力 :	400W (連続) 、1000W (プログラム)
推奨アンプ :	830W~1200W@4Ω
能率 (1m/1W) :	92dB SPL (50Hz~125Hz 1/3 オクターブレンジ)
最大出力 :	118dB SPL / 125dB peak
インピーダンス :	4Ω
指向特性 (-6dB) :	360°H × 180°V
クロスオーバー :	N/A
推奨フィルター :	35Hz 24dB/Oct ハイパスフィルター
使用ドライバー :	LF 2×12 インチ、Cool-Coil™
ドライバー保護 :	DYNA-TECH 保護回路
コネクター :	12 foot (4 m) SJOW #16 gauge (ケーブル直付)
エンクロージャー :	ファイバーグラス製ライトグレー・ゲルコート仕上げ
リギングポイント :	5ヶ所
カラー/モデル :	ライトグレー
グリル :	3-Layer WeatherStop™ 採用 (3層構造 防水仕様/ライトグレー)
耐候性 :	IEC529 IP54W rating when with a minimum 5-degree downward aiming angle
付属アクセサリ :	耐候性マウンティングヨーク (ライトグレー)
オプション :	TRC400 400W トランスフォーマー デジタルシグナルプロセッサ
外形寸法 :	629H×629W×781D mm
重量 :	39.5kg

