

型番 : R.6-51BIAMP

3Way 高出力・バイアンプスピーカー 全天候スピーカーシステム

仕様 :

スピーカータイプ :	3Way horn loaded 3軸 / 全天候
周波数特性 :	50Hz~16kHz 50Hz~16kHz (±4dB)
許容入力 :	LF 1200W (連続) 、 3000W (プログラム) MF/HF 450W (連続) 、 1100W (プログラム)
推奨アンプ :	LF 2500W~3600W@4Ω MF/HF 900W~1400W@8Ω
能率 (1m/1W) :	LF 109dB SPL (50Hz~630Hz 1/3 オクターブレンジ) MF/HF 113dB SPL (630Hz~16kHz 1/3 オクターブレンジ) 114dB SPL (250Hz~4kHz スピーチレンジ)
最大出力 :	138dB SPL / 145dB SPL (peak)
インピーダンス :	LF 4Ω MF/HF 8Ω
指向特性 (-6dB) :	50°H (+6°/-16° , 1.6kHz~16kHz) 10°V (+9°/-3° , 1.6kHz~16kHz) 100°H×100°V (200Hz)
クロスオーバー :	600Hz (バイアンプ) / 4kHz (パッシブ)
推奨フィルター :	LF 40-600Hz バンドパス MF/HF 600Hz ハイパス
使用ドライバー :	LF 6×12 インチ、Ferrofluid(磁性流体)冷却 MF 6×M200 2 インチ exit、非金属ダイアフラム HF 6×1 インチ exit、チタニウムダイヤフラム
ドライバー保護 :	なし
コネクター :	2×SJOW (12ft / 4m) (ケーブル直付)
エンクロージャー :	ファイバーグラス製ゲルコート仕上げ (ライトグレー)
リギングポイント :	4ヶ所 1/2-13 rigging points 10ヶ所 5/16" flange holes
カラー/モデル :	ライトグレー
グリル :	3-Layer WeatherStop™ 採用 (3層構造 防水仕様/ブラック仕上げ)
対候性 :	IP55W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
必要なアクセサリ :	デジタルシグナルプロセッサ
付属アクセサリ :	なし
オプション :	なし
外形寸法 :	1245H×940W×1105D mm
重量 :	144.3kg



松田通商株式会社

本社 : 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com