

## 型番 : R6-BASSHORN

### 全天候サブウーハーシステム

#### 仕様 :

スピーカータイプ :	低周波サブウーハーシステム
周波数特性 :	45Hz~500Hz 55Hz~450Hz (±4dB)
許容入力 :	1200W (連続) 、 3000W (プログラム)
推奨アンプ :	2500W~3600W@4Ω
能率 (1m/1W) :	108dB SPL (50Hz~315Hz 1/3 オクターブレンジ)
最大出力 :	139dB SPL / 146dB SPL (peak)
インピーダンス :	4Ω
指向特性 (-6dB) :	90°H × 60°V@315Hz
推奨フィルター :	150Hz~300Hz 電子クロスオーバー 40Hz ハイパスフィルター
使用ドライバー :	6×12 インチ、 Ferrofluid(磁性流体)冷却
ドライバー保護 :	なし
コネクター :	16-2 SJOW (12ft / 4m) (ケーブル直付)
エンクロージャー :	ファイバーガラス製ゲルコート仕上げ (ライトグレー)
リギングポイント :	4ヶ所 1/2-13 rigging points 10ヶ所 5/16" flange holes
カラー/モデル :	ライトグレー
グリル :	3-Layer WeatherStop™ 採用 (3層構造 防水仕様/ブラック仕上げ)
対候性 :	IP55W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
必要なアクセサリ :	デジタルシグナルプロセッサー
付属アクセサリ :	なし
オプション :	なし
外形寸法 :	1245H×940W×1105D mm
重量 :	92.6kg

