

型番 : RMG-200AT

ボイスレンジホーンシステム (内部アウトフォーマー、スイベルヨークブラケット付)

仕様 :

スピーカータイプ :	ボイスレンジホーンシステム
周波数特性 :	400Hz~8kHz 500Hz~4kHz (±3dB)
許容入力 :	75/38/19/9W オートフォーマー-taps@70V
能率 (1m/1W) :	114dB SPL (400Hz~4kHz 1/3 オクターブレレンジ)
最大出力 :	133dB SPL / 140dB peak
インピーダンス :	72Ω (75W tap@70V)
指向特性 (-6dB) :	50°H (+-14°/-9°, 2kHz~4kHz) 40°V (+10°/-10°, 2kHz~4kHz)
クロスオーバー :	内部クロスオーバー無し
推奨フィルター :	400Hz 24dB/Oct ハイパスフィルター
使用ドライバー :	MF 1×M200、Ferrofluid(磁性流体)冷却
ドライバー保護 :	なし
コネクター :	12 foot (4 m) SJOW #16 gauge (ケーブル直付)
エンクロージャー :	ファイバーグラス
リギングポイント :	4ヶ所
カラー/モデル :	ライトグレー
グリル :	なし
対候性 :	IP65W (但し、5°以上スピーカーを下に傾ける事)
付属アクセサリ :	スイベルヨークブラケット
オプション :	システムコントローラー
外形寸法 :	248H×448W (フロント) ×635D mm ※267W (リア) mm
重量 :	11kg

